

「高速カラー印刷機仕様書」

基準物品:リゾーハイスピードカラープリンタORPHIS FT5230一式(理想科学工業株式会社製)

項目	規格
プリンタ本体部	
プリント方式	ライン型インクジェット方式
解像度 (データ処理解像度)	600dpi×600dpi以上
インク	油性顔料タイプ(C/M/Y/K各色1000ml、500ml)
ファーストプリント	5秒以下
プリント速度	片面120枚/分、両面60枚/分(A4横プリント標準設定時)
用紙サイズ	給紙台 最大A3ワイド版相当 最小ハガキサイズ相当
各種機能	プリント位置調整、テストプリント印字、保持データ印字、両面印字機能、仕分け機能、データセキュリティ機能、単色印刷(シアン、マゼンタ)機能、白紙節約機能、モノクロ/カラー自動判別機能、ページ・日付印刷機能、等を有すること。
本体メモリ	4GB以上
対応OS	Windows 11、Windows 10(32・64bit)
インターフェイス	Ethernet:1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 2ポート、USB2.0 1ポート、USB3.0 2ポート
対応プロトコル	TCP/IP、HTTP、HTTPs(TLS)、DHCP、ftp、lpr、IPP、SNMP(SNMP v1)、Port9100(RAWポート)、IPv4、IPv6、IPSec(IKE v1)
省エネルギー性	国際エネルギースタープログラム基準に適合していること。
環境への配慮	・本体:グリーン購入法の特定調達品目に適合していること。 インク:空容器は回収システムが確立していること。

項目	規格	
スキャナシステム部		
形式	オートフィーダー(原稿自動送り装置)付きフラットベッドスキャナー	
スキャニングモード	カラー/モノクロ/オート	
光学解像度	600dpi以上	
オートフィーダー (原稿自動送り装置)	原稿移動型(両面同時読み取り方式による両面読み取り)	
コピー機能	ファーストコピー	7秒以下(A4横、片面原稿、稼働準備時)
	拡大/縮小	等倍、固定変倍、ズーム(50%~200%)

項目	規格
排紙トレイシステム部	
方式・出力方向	ステープル機能付き一段シフト排紙トレイ・フェイスダウン出力